

DD Clean – P.H.U. Proeko Plus

ul. Wyzwolenia 2, 41-103 Siemianowice Śląskie
tel. +48 32 220 11 07, +48 505 282 208
biuro@ddclean.pl, www.thermostar.pl



Tabela wartości temperatury i ciśnienia pary wodnej

System suchej pary Thermostar

Ciśnienie względne (bar)	Ciśnienie absolutne (bar)	Temperatura (°C)	Objętość właściwa pary (m³/kg)
—	0,050	32,88	28,192
—	0,500	81,33	3,240
0,00	1,013	100,00	1,673
0,10	1,113	102,66	1,533
0,20	1,213	105,10	1,414
0,35	1,363	108,50	1,268
0,50	1,513	111,61	1,149
0,70	1,713	115,40	1,024
1,00	2,013	120,42	0,881
1,50	2,513	127,62	0,714
2,00	3,013	133,69	0,603
2,50	3,513	139,02	0,522
3,00	4,013	143,75	0,461
3,50	4,513	148,02	0,413
4,00	5,013	151,96	0,374
4,50	5,513	155,55	0,342
5,00	6,013	158,92	0,315
6,00	7,013	165,04	0,272
7,00	8,013	170,50	0,240
8,00	9,013	175,43	0,215
9,00	10,013	179,97	0,194
10,00	11,013	184,13	0,177

Wartości orientacyjne dla pary wodnej nasyconej.